

ЕВРОСТУПЕНЬ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ПРОФИЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ при соблюдении условий и требований для монтажа

Противоскользящий резиновый профиль рекомендуется к применению снаружи и внутри зданий, а также в помещениях с повышенной влажностью (душевые комнаты, бассейны и т.д.) для предотвращения скольжения и падений людей. Антискользящий профиль надежно крепится к любым гладким и шероховатым поверхностям (кафелю, мрамору, керамике, металлу, обработанному дереву и гладкому бетону). Для удобства установки резиновый профиль имеет водо- и морозостойкую самоклеящуюся поверхность производства Германии.

В случае хранения и транспортировки профиля при отрицательной температуре перед установкой его необходимо выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре не ниже +20 С для восстановления рабочих свойств клея.

Наклеивание и укладка противоскользящего профиля:

1. Очистите и обезжирьте место установки резинового профиля.
2. Разметьте место установки профиля.
3. В холодное время года (температура ниже +10 С) прогрейте поверхность строительным феном или др. тепловым прибором от +50 до +90 С.
4. Нарежьте профиль по размеру.
5. Снимите с клеевого слоя на профиле защитную плёнку.
6. Аккуратно наложите профиль клеевым слоем на нужное Вам место.
7. Сильно прижмите профиль к поверхности и прокатайте его резиновым валиком. Не рекомендуется отрыв и повторное приклеивание профиля.
8. В конце работы, независимо от окружающей температуры, рекомендуется кратковременно прогреть (от +50С до +90С) уже установленный профиль и снова прокатать его валиком.

Максимальная адгезия наступает через 24 часа после монтажа. При установке противоскользящего профиля в помещениях с повышенной влажностью (ванные и душевые комнаты, бассейны и т.д.) не рекомендуется в течение 12 часов после установки контакт профиля с водой.

Противоскользящий резиновый профиль сохраняет свои эксплуатационные качества от -40 до +50 С, износостойкий, не боится воды.